

Бързосменник МК TYPE DIN 28450 за композитни и каучукови маркучи	Маркуч DN	Резба G	кат. № месинг	кат. № неръждаем AISI316L
	50	2"	МК5050MS	МК5050SS
	75	3"	МК8075MS	МК8075SS
	100	4"	МК100100MS	МК100100SS
Бързосменник VK TYPE DIN 28450 за композитни и каучукови маркучи	Маркуч DN	Резба G	кат. № месинг	кат. № неръждаем AISI316L
	50	2"	VK5050MS	VK5050SS
	75	3"	VK8075MS	VK8075SS
	100	4"	VK100100MS	VK100100SS

Чаша за индустриални каучукови маркучи до 41bar	Маркуч		външен размер на маркуча		Поцинкована стомана	
	DN	inch	min.	max.	кат. №	цена
	12	1/2"	20	24	KY220R4	2.18
	16	5/8"	24	27	KY222R4	3.24
	20	3/4"	27	32	KY224R4	3.45
	25	1"	32	35	KY225	2,44
	25	1"	35	38	KY225R4	6,75
	32	1.1/4"	41	44	KY227	4,03
	32	1.1/4"	45	49	KY227R4	8,75
	38	1.1/2"	48	51	KY229	6,15
	38	1.1/2"	52	56	KY229R4	11,30
	50	2"	61	63	KY230	11,87
	50	2"	64	68	KY230R4	14,57
	63	2.1/2"	75	78	KY232	20,27
	63	2.1/2"	79	82	KY232R4	21,60
	76	3"	87	91	KY234	20,62
	76	3"	92	95	KY234R4	23,08
	100	4"	115	119	KY237	27,60
	100	4"	120	125	KY237R4	33,59
	125	5"	140	145	KY239	44,25
	150	6"	168	173	KY241	65,75
	150	6"	174	176	KY241R4	71,80
	200	8"	223	228		168,74
	200	8"	229	232		185,10
	250	10"	274	281		327,00

Чаша за индустриални каучукови маркучи - до 25bar	Маркуч		външен размер на маркуча		поцинкована стомана	
	DN	inch	min.	max.	кат. №	цена
	12	1/2"	21	25	CF012	3.41
	16	5/8"	24	28	CF016	3.48
	20	3/4"	28	32	CF020	4.60
	25	1"	35	39	CF025	4.44
	32	1.1/4"	42	46	CF032	5.21
	38	1.1/2"	48	52	CF038	7.24
	50	2"	63	67	CF050	13.72
	65	2.1/2"	78	82	CF065	23.49
	75	3"	87	92	CF075	32.87
	75	3"	92	96		
	100	4"	117	122	CF100	45.82
	125	5"	147	152	CF125	-
	150	6"	176	182	CF150	-

Артикул Скоба SPANLOCK	Размери на маркуча DN	Диапазон на външен диаметър	Алуминий Al	Месинг MS	Съждаема стомана
			кат. №	кат. №	кат. №
	13X5	22-24	SA013005	SM013005	SS013005
	19X6	30-33	SA019006	SM019006	SS019006
	25X5	34-36	SA025005	-	-
	25X6	36-39	SA025006	SM025006	SS025006
	32X5	41-43	SA032005	-	-
	32X6	43-46	SA032006	SM032006	SS032006
	32X8	47-49	SA032008	-	-
	38X5	47-49	SA038005	-	-
	38X6.5	50-53	SA038065	SM038065	SS038065
	38X8	53-56	SA038008	SM038008	SS038008
	38X10	57-60	SA038010	-	-
	50X6	61-63	SA050006	-	SS050006
	50X8	63-67	SA050008	SM050008	SS050008
	50X10	69-71	SA050010	-	SS050010
	63X6	74-76	SA063006	-	-
	63X8	78-82	SA063008	SM063008	SS063008
	63X10	82-87	SA063010	-	-
	65X10	84-88	SA065010	-	-
	75X6	84-86	SA07506	-	-
	75X8	89-93	SA075008	SM075008	SS075008
	75X10	94-97	SA075010	-	-
	75X12	98-101	SA075012	-	-
	80X8	94-97	SA080008	-	SS080008
	90X6.5	101-105	SA090065	-	-
	100X8	114-119	SA100008	SM100008	SS100008
	100X10	118-122	SA100010	-	-
	125X10	143-148	SA125010	-	-
	150X10	168-174	SA150010	-	-
	200X10	222-229	SA200010	-	-

Накрайник с външна резба разглобяем месинг	Маркуч	Резба	Размери	
	DN	R	маркуч	кат. №
AGR-F 	16	3/4"	16x5	БРК12605Т
	16	1"	16x5	БРК11605Т
	20	3/4"	19x5	БРК11905Т
	20	3/4"	19x6	БРК11906Т
	20	1"	19x5	БРК12005Т
	20	1"	19x6	БРК12006Т
	25	1"	25x5	БРК12505Т
	25	1"	25x6	БРК12506Т

Накрайник с вътрешна резба разглобяем месинг челно уплътнение	Маркуч	Резба	Размери	
	DN	R	маркуч	кат. №
DKR-F 	16	3/4"	16x5	БРК22605
	16	1"	16x5	БРК21605
	20	3/4"	19x5	БРК21905
	20	3/4"	19x6	БРК21906
	20	1"	19x5	БРК22005
	20	1"	19x6	БРК22006
	25	1"	25x5	БРК22505
	25	1"	25x6	БРК22506

Накрайник с тръбна цолова резба с гайка - месинг и неръжд. стомана AISI 316 DKR-F	Маркуч	Резба	кат. №	
	DN	G	месинг	кат. № AISI
	12	1/2"	RF1212MS	RF1212SS
	20	3/4"	RF2020MS	RF2020SS
	25	1"	RF2525MS	RF2525SS
	32	1.1/4"	RF3232MS	RF3232SS
	38	1.1/2"	RF3838MS	RF3838SS
	38	2"	RF5038MS	-
	50	2"	RF5050MS	RF5050SS
	63	2.1/2"	RF6363MS	RF6363SS
	75	3"	RF7575MS	RF7575SS
	100	4"	RF0100MS	RF0100SS
Накрайник с тръбна цолова резба външна резба - месинг и неръжд. стомана AISI 316 AGR-F	Маркуч	Резба	кат. №	
	DN	G	месинг	кат. № AISI
	12	1/2"	RM1212MS	RM1212SS
	20	3/4"	RM2020MS	RM2020SS
	25	1"	RM2525MS	RM2525SS
	32	1.1/4"	RM3232MS	RM3232SS
	38	1.1/2"	RM3838MS	RM3838SS
	50	2"	RM5050MS	RM5050SS
	63	2.1/2"	RM6363MS	RM6363SS
	75	3"	RM7575MS	RM7575SS
	100	4"	RM0100MS	RM0100SS

Препоръчително асемблиране - скоба, скоба тип SPANLOCK, скоба BAND-IT, пресови чаши до 25bar

Накрайник с тръбна цолова резба външна резба - алуминий	Маркуч	Резба	кат. №	
	DN	G	алуминий	
	50	2"	RM5050AL	
	63	2.1/2"	RM6363AL	
	75	3"	RM7575AL	
	100	4"	RM0100AL	

Препоръчително асемблиране - скоба, скоба тип SPANLOCK, скоба BAND-IT, пресови чаши до 25bar

Накрайник с гайка тръбна цилиндрична резба челно уплътнение	Маркуч	Резба	Тръбна цилиндрич	
	DN		кат. №	
	20	3/4"	FG020	
	25	1"	FG025	
	32	1.1/4"	FG032	
	38	1.1/2"	FG038	
	50	2"	FG050	

Препоръчително асемблиране - скоба, скоба тип SPANLOCK, скоба BAND-IT, пресови чаши до 25bar

Накрайник с тръбна конусна резба без борд AISI 316	Маркуч	Резба	Тръбна конусна	
	DN	R BSPT	кат. № стомана	кат. № AISI

	20	3/4"		ZFIG39912
	25	1"		ZFIG39916
	32	1.1/4"		ZFIG39920
	38	1.1/2"		ZFIG39924
	50	2"		ZFIG39932

Накрайник с тръбна конусна резба без борд, поцинкован и AISI 316	Маркуч	Резба	Тръбна конусна	
	DN		кат. № стомана	кат. № AISI
	20	3/4"	-	CN020SS
	25	1"	-	CN025SS
	32	1.1/4"	-	CN032SS
	38	1.1/2"	-	CN040SS
	50	2"	CN050	CN050SS
	63	2.1/2"	CN063	CN063SS
	75	3"	CN075	CN075SS
	100	4"	CN100	CN100SS
	125	5"	CN125	CN125SS
	150	6"	CN150	CN150SS

Челно уплътнение за вътр. резби полиуретан PU		за резба	
		R	кат. №
		1/2"	PUBK012SEAL
		3/4"	PUBK020SEAL
		1"	PUBK025SEAL
		1,1/4"	PUBK032SEAL
		1,1/2"	PUBK040SEAL
		2"	PUBK050SEAL
		2,1/2"	PUBK065SEAL
		3"	PUBK075SEAL
		4"	PUBK100SEAL

Челно уплътнение за вътр. резби тефлон PTFE		за резба	
		R	кат. №
		1/2"	PTFE012SEAL
		3/4"	PTFE020SEAL
		1"	PTFE025SEAL
		1,1/4"	PTFE032SEAL
		1,1/2"	PTFE040SEAL
		2"	PTFE050SEAL
		2,1/2"	PTFE065SEAL
		3"	PTFE075SEAL
		4"	PTFE100SEAL

Неподвижен фланец	Маркуч DN	Фланец DN	DIN PN6 кат. №	DIN PN10/16 кат. №	DIN PN25/40 кат. №
	20	3/4"	FFD02006	FFD02010	FFD02040
	25	1"	FFD02506	FFD02510	FFD02540
	32	1.1/4"	FFD03206	FFD03210	FFD03240
	38	1.1/2"	FFD03806	FFD03810	FFD03840
	50	2"	FFD05006	FFD05010	FFD05040
	65	2.1/2"	FFD06506	FFD06510	FFD06540
	50	3"	FFD0755006	FFD0755010	FFD0755040
	75	2.1/2"	-	FFD0756510	-
	75	3"	FFD07506	FFD07510	FFD07540
	100	4"	FFD10006	FFD10010	FFD10040
	125	5"	-	FFD12510	FFD12540
	150	6"	-	FFD15010	FFD15040
	200	8"	-	FFD20010	FFD20040
	250	10"	-	FFD25010	FFD25040
Подвижен фланец	Маркуч DN	Фланец DN	DIN PN6 кат. №	DIN PN10/16 кат. №	DIN PN40 кат. №
	20	3/4"	FSD0206	FSD02010	FSD02040
	25	1"	FSD0256	FSD02510	FSD02540
	32	1.1/4"	FSD0326	FSD03210	FSD03240
	38	1.1/2"	FSD0386	FSD03810	FSD03840
	50	2"	FSD0506	FSD05016	FSD05040
	65	2.1/2"	FSD0656	FSD06510	FSD06540
	75	2.1/2"	-	FSD0756510	-
	75	3"	FSD07506	FSD07510	FSD07540
	80	3"	FSD0806	FSD08010	FSD08040
	100	4"	FSD1006	FSD10010	FSD10040
	125	5"	-	FSD12510	FSD12540
	150	6"	-	FSD15010	FSD15040
	200	8"	-	FSD20010	FSD20040
	250	10"	-	FSD25010	FSD25040

Неподвижен фланец ANSI B 16,5	Маркуч DN	Фланец DN	ANSI 150 кат. №	ANSI 300 кат. №	ANSI 600 кат. №
	20	3/4"	FFA20150	FFA20300	FFA20300
	25	1"	FFA25150	FFA25300	FFA25300
	32	1.1/4"	FFA32150	FFA32300	FFA32300
	38	1.1/2"	FFA38150	FFA38300	FFA38300
	50	2"	FFA50150	FFA50300	FFA50300
	65	2.1/2"	FFA65150	FFA65300	FFA65300
	75	3"	FFA75150	FFA75300	FFA75300
	80	3"	FFA80150	FFA80300	FFA80300
	100	4"	FFA100150	FFA100300	FFA100300
	125	5"	FFA125150	FFA125300	FFA125300
	150	6"	FFA150150	FFA150300	FFA150300
	200	8"	FFA200150	FFA200300	FFA200300
	250	10"	FFA250150	FFA250300	FFA250300
Подвижен фланец ANSI B 16,5	Маркуч DN	Фланец DN	ANSI 150 кат. №	ANSI 300 кат. №	ANSI 300 кат. №
	20	3/4"	FSA20150	FSA20300	FSA20300
	25	1"	FSA25150	FSA25300	FSA25300
	32	1.1/4"	FSA32150	FSA32300	FSA32300
	38	1.1/2"	FSA38150	FSA38300	FSA38300
	50	2"	FSA50150	FSA50300	FSA50300
	65	2.1/2"	FSA65150	FSA65300	FSA65300
	75	3"	FSA75150	FSA75300	FSA75300
	80	3"	FSA80150	FSA80300	FSA80300

100	4"	FSA100150	FSA100300		FSA100300
125	5"	FSA125150	FSA125300		FSA125300
150	6"	FSA150150	FSA150300		FSA150300
200	8"	FSA200150	FSA200300		FSA200300
250	10"	FSA250150	FSA250300		FSA250300

Стомана - пример:

FF206 - Поцинкована стомана

FF206SS 304/316 - Неръждаема стомана 304 или 316

FF206MS - Месинг, чаша от алуминий

Забележка: Различен DN на фланеца от DN на маркуча - по заявка

TW с вътрешна резба женски МК месинг и неръжд. стомана AISI 316	Резба			
	DN	G	кат. № месинг	кат. № AISI
	50	2"	MK050MS	MK050SS
	75	3"	MK080MS	MK080SS
	100	4"	MK100MS	MK100SS
TW с вътрешна резба мъжки VK месинг и неръжд. стомана AISI 316	Резба			
	DN	G	кат. № месинг	кат. № AISI
	50	2"	VK050MS	VK050SS
	75	3"	VK080MS	VK080SS
	100	4"	VK100MS	VK100SS
MB тапа за VK месинг и неръжд. стомана AISI 316	Резба			
	DN	G	кат. № месинг	кат. № AISI
	50	2"	MB050MS	MB050SS
	75	3"	MB080MS	MB080SS
	100	4"	MB100MS	MB100SS
VB тапа за МК месинг и неръжд. стомана AISI 316	Резба			
	DN	G	кат. № месинг	кат. № AISI
	50	2"	VB050MS	VB050SS
	75	3"	VB080MS	VB080SS
	100	4"	VB100MS	VB100SS

Накрайник тип STORZ с опашка за маркуч, алуминий, 16bar	STORZ	маркуч	разстояние	кат. №
	DN	DN	между зъбите mm	
	25	25	31	STZ2525AL
	50	32	66	STZ5032AL
	38	38	51	STZ3838AL
	50	38	66	STZ5038AL
	50	50	66	STZ5050AL
	65	50	81	STZ6550AL
	75	50	89	STZ7550AL
	65	63	81	STZ6563AL
	75	63	89	STZ7563AL
	75	75	89	STZ7575AL
	110	100	133	STZ110100AL
	125	125	148	STZ125125AL

Накрайник тип STORZ с вътрешна резба, алуминий, 16bar	STORZ	резба	разстояние	кат. №
	DN	G	между зъбите mm	
	25	1"	31	STI2525AL
	38	1,1/2"	51	STI3838AL
	50	2"	66	STI5050AL
	65	2"	81	STI6550AL
	65	2,1/2"	81	STI6565AL
	75	3"	89	STI7575AL
	100	4"	115	STI100100AL
	110	4"	133	STI110100AL

Бързосменен съединител тип CARDAN - PERROT	Маркуч		кат. №	кат. №	ед. цена	ед. цена
	DN		женски	мъжки	женски	мъжки
	50		KMS050	KVS050	37.34	15.35
	75		KMS075	KVS075	37.40	14.00
	100		KMS100	KVS100	47.77	17.78
	125		KMS125	KVS125	127.60	50.30
	150		KMS150	KVS150	78.00	25.68

Стомана - пример:

KMS050 - Поцинкована стомана

KMSSS - Неръждаема стомана 316

Бързосменен съединител тип CARDAN - PERROT	DN	резба	кат. №	кат. №	ед. цена	ед. цена
			женски	мъжки	женски	мъжки
	50	2"	PRF2M	PRM2M		
	75	3"	PRF3M	PRM3M	59.75	23.92
	100	4"	PRF4M	PRM4M	66.22	24.41
	125	5"	PRF5M	PRM5M		
	150	6"	PRF6M	PRM6M		

Капачка за CARDAN - PERROT	DN		кат. №	кат. №	ед. цена	ед. цена
			женска	мъжка	женска	мъжка
	50		PRF2CAP	PRM2CAP	15.98	10.61
	75		PRF3CAP	PRM3CAP	30.99	21.20
	100		PRF4CAP	PRM4CAP	38.68	21.28
	125		PRF5CAP	PRM5CAP	58.63	25.60
	150		PRF6CAP	PRM6CAP	62.48	25.79

Накрайник тип GUILLEMIN, с контра с опашка за маркуч, алуминий, 16bar	GUILLEMIN	маркуч	разстояние между зъбите mm	кат. №
	DN	DN		
	25	25	37	GMZ2525AL
	32	32	42,5	GMZ3232AL
	38	38	55	GMZ3838AL
	50	50	69	GMZ5050AL
	65	63	84	GMZ6565AL
	75	75	103	GMZ7575AL
	100	100	123	GMZ100100AL
	150	150	193	GMZ150150AL

Накрайник тип GUILLEMIN, с контра с вътрешна резба, алуминий, 16bar	GUILLEMIN	резба	разстояние между зъбите mm	кат. №
	DN	G		
	25	1"	37	GMI2525AL
	32	1,1/4	42,5	GMI3232AL
	38	1,1/2	55	GMI3838AL
	50	2"	69	GMI5050AL
	65	2,1/2"	84	GMI6565AL
	75	3"	103	GMI7575AL
	100	4"	123	GMI100100AL
	150	6"	193	GMI150150AL

Накрайник тип GUILLEMIN, с контра с външна резба, алуминий, 16bar	GUILLEMIN	резба	разстояние между зъбите mm	кат. №
	DN	G		
	25	1"	37	GMS2525AL
	32	1,1/4	42,5	GMS3232AL
	38	1,1/2	55	GMS3838AL
	50	2"	69	GMS5050AL
	65	2,1/2"	84	GMS6565AL
	75	3"	103	GMS7575AL
	100	4"	123	GMS100100AL
	150	6"	193	GMS150150AL

Накрайник тип GUILLEMIN, без контра с външна резба, алуминий, 16bar	GUILLEMIN	резба	разстояние между зъбите mm	кат. №
	DN	G		
				
	100	4"	123	GM400AL

Накрайник за абраз. маркучи SANDBLAST	Маркуч DN	Размери на маркуча	разстояние на зъбите (мм)	кат. № PVC	ед. цена PVC	кат. № алуминий
						
	19	19x6	58	-	-	
	25	25x7	58	SB025039FRN	10,81	
	32	32x8	58	SB032048FRN	11,26	
	38	38x9	58	-	-	
Накрайник за абраз. тип MORTAR 22mm/ PLASTER	Маркуч DN			кат. № женски	ед. цена женски	кат. № мъжки
						
	25			MR025C	12,09	MR025E
	35			MR035C	15,25	MR035E
	50			MR050C	18,09	MR050E
Накрайник за абраз. тип MORTAR 22mm/ PLASTER	Типоразмер DN	Резба G на женският	Резба G на мъжкия	кат. № женски	ед. цена женски	кат. № мъжки
						
	25	1"	1"	MR025D	10,06	MR025A
	35	1,1/4"	1"	MR035D	11,10	MR035A
	50	2"	2,1/2"	MR050D	15,63	MR050A

Бързосменник за въздух женски DIXON	Маркуч	Условен	кат. №
	DN	типоразмер	
	20	1/2"	73092980
Бързосменник за въздух мъжки DIXON	Маркуч	Условен	кат. №
	DN	типоразмер	
	20	1/2"	73092981
Бързосменник за въздух женски DIXON	Резба	Условен	кат. №
	G	типоразмер	
	1/2	1/2"	73092982
	3/4	1/2"	73092984
Бързосменник за въздух мъжки DIXON	Резба	Условен	кат. №
	G	типоразмер	
	3/4	1/2"	73092983
	1/2	1/2"	73092985

Бързосменник за въздух EUROPEAN DIN3489	Маркуч DN	разстояние на зъбите (мм)	кат. №
			
	10	42	TX4800
	12	42	TX4801
	20	42	TX4802
	25	42	TX4803
	Резба G	разстояние на зъбите (мм)	кат. №
			
	3/8	42	TX4810
	1/2	42	TX4811
	3/4	42	TX4812
	1	42	TX4813
	Резба R (BSPT)	разстояние на зъбите (мм)	кат. №
			
	3/8	42	TX4820
	1/2	42	TX4821
	3/4	42	TX4822
	1	42	TX4823

Накрайник с гайка хранително вкусова промишленост DIN 11851	Маркуч DN	Резба Rd	кат. №
	13	34x1/8"	CX013
	20	44x1/6"	CX020
	25	52x1/6"	CX025
	32	59x1/6"	CX032
	38	65x1/6"	CX038
	50	78x1/6"	CX050
	63	95x1/6"	CX063
	65	95x1/6"	CX065
	75	110x1/4"	CX075
	80	110x1/4"	CX080
	100	130x1/4"	CX100

Гайка стомана неръждаема - AISI 316

Нипел стомана неръждаема - AISI 316

Препоръчително асемблиране - скоба, скоба тип SPANLOCK, скоба BAND-IT, пресови чаши до 25bar

Накрайник с вѐнш. резба хранително вкусова промишленост DIN 11851	Маркуч DN	Резба Rd	кат. №
	13	34x1/8"	DX013
	20	44x1/6"	DX020
	25	52x1/6"	DX025
	32	59x1/6"	DX032
	38	65x1/6"	DX038
	50	78x1/6"	DX050
	63	95x1/6"	DX063
	65	95x1/6"	DX065
	75	110x1/4"	DX075
	80	110x1/4"	DX080
	100	130x1/4"	DX100

Нипел стомана неръждаема - AISI 316

Препоръчително асемблиране - скоба, скоба тип SPANLOCK, скоба BAND-IT, пресови чаши до 25bar

Накрайник Triclamp ISO2852	Маркуч DN	Фланец ф	кат. №
	13	25	TRIC2512
	13	34	TRIC3412
	20	34	TRIC3420
	20	50	TRIC5020
	25	50	TRIC5025
	32	50	TRIC5032
	38	50	TRIC5038
	38	64	TRIC6438
	50	64	TRIC6450
	50	77	TRIC7750
	63	91	TRIC9163

Стомана неръждаема - AISI 316

Препоръчително асемблиране - скоба, скоба тип SPANLOCK, скоба BAND-IT, пресови чаши до 25bar

Спирателни кранове две части 64 bar, FULL BORE AISI 316, PTFE уплътнения		DN	Резба	кат. №
	8	1/4"	BA1200SSLP	
	10	3/8"	BA1201SSLP	
	15	1/2"	BA1202SSLP	
	20	3/4"	BA1203SSLP	
	25	1"	BA1204SSLP	
	32	1,1/4"	BA1205SSLP	
	40	1,1/2"	BA1206SSLP	
	50	2"	BA1207SSLP	
	65	2,1/2"	BA1208SSLP	
	80	3"	BA1209SSLP	

Тяло и сфера от неръждаема стомана AISI 316

Температурен режим -10 +150°C