

МАРКУЧ ЗА ФРЕОН FC505 - AEROQUIP - Германия

Вътрешна камера - полиамид

Камера от синтетична каучукова смес

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - черна, каучук - хлоробутил

Температурен режим -40°C +135°C



Кат. №	Вътр. Диаметр mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Радиус на огъване mm		кат. № на пресова чаша
FC50508	8	14.7	35	50		GH23208
FC50510	10	17.8	35	63.5		GH23210
FC50512	12	19.8	35	76.2		GH23212
FC50516	16	24.9	35	101.6		GH23216

Издържа на следните видове фреон: R134a, R507, R401a, R402a, R402b, R404a, R407c, R408a, R409a, R410a, R409b.

МАРКУЧ ЗА ФРЕОН - Дебелостенен - GATES / GOOD YEAR


Вътрешна камера - хлоропрен

Бариера - полиамид

Две вградени оплетка от полиестер

Външна обвивка - черна, каучук - EPDM

Температурен режим -30°C +125°C



Кат. №	Вътр. Диаметр mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Радиус на огъване mm	кат. № на пресова чаша	кат. № на пресова чаша
FR08	8	19.1	35	-	6500A	FR08TH
FR10	10	23.1	35	-	6501A	FR10TH
FR12	12	25.4	35	-	6502A	FR12TH
FR16	16	28.7	35	-	6503A	FR16TH

Издържа на следните видове фреон: R12, R134a

МАРКУЧ ЗА ФРЕОН - Тънкостенен - GATES / GOOD YEAR


Вътрешна камера - хлоропрен

Бариера - полиамид

Две вградени оплетка от полиестер

Външна обвивка - черна, каучук - EPDM

Температурен режим -40°C +135°C



Кат. №	Вътр. Диаметр mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Радиус на огъване mm		кат. № на пресова чаша
FRT08	8	14.7	35	-		
FRT10	10	17.0	35	-		
FRT12	12	19.0	35	-		
FRT16	16	24.0	35	-		

Издържа на следните видове фреон: R12, R134a


МАРКУЧ ЗА ФРЕОН - Стоманена оплетка - MANULI

Вътрешна камера - синтетичен каучук - IIR

Една вградена метална оплетка

Външна обвивка - синтетичен каучук - CSM

Температурен режим -40°C +125°C



Кат. №	Вътр. Диаметр mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Радиус на огъване mm		кат. № на чаша
FR92008	8	17.2	35	85		Разглобяеми
FR92010	10	19.3	35	95		Разглобяеми
FR92012	12	23.4	35	115		Разглобяеми
FR92016	16	27.3	35	135		Разглобяеми
FR92017	22	31.2	35	155		Разглобяеми
FR92018	28	38.0	35	190		Разглобяеми

Издържа на следните видове фреон: R12, R134a

чаша за дебелостенни климатични маркучи	Dn	каталожен №			
	08	FR08TH			
	10	FR10TH			
	12	FR12TH			
	16	FR16TH			
чаша за FC505 климатични маркучи	Dn	каталожен №			
	08	B1K05			
	10	B1K06			
	12	B1K08			
	16	B1K10			
DKOL накрайник с O-пръстен опашка с FKM-пръстени	Dn	каталожен №	резба	кат. № на пресова чаша	
	08	FR1808	M18x1,5	GH23208	
	10	FR1810	M18x1,5	GH23210	
	12	FR2212	M22x1,5	GH23212	
	16	FR2716	M27x2	GH23216	
Опашка за спояване и заваряване	Dn	каталожен № стомана	каталожен № алуминий	ка № на пресова чаша	лева стомана
	08	GW117208	GA117208	GH23208	2.50
	10	GW117210	GA117210	GH23210	2.50
	12	GW117212	GA117212	GH23212	3.00
	16	GW117216	GA117216	GH23216	3.67
CEL - за спояване и заваряване алуминий		резба	каталожен №		
					
		M18x1,5	AME12LWAL		
		M22x1,5	AME15LWAL		
		M27x2	AME18LWAL		
Припой		вид	каталожен №	дължина на пръчката мм	
					
		за алуминий	38522	500	
		за стомани	38523	500	

Накрайник с О-пръстен и цилиндрична част	Dn	резба	каталожен №	Накрайник с вътрешен конус	Dn	резба	каталожен №
	08	5/8"-18	6400		08	5/8"-18	6410
	10	3/4"-16	6401		10	3/4"-16	6411
	12	7/8"-14	6402		12	7/8"-14	6412
	16	7/8"-14	6403		16	1.1/16"-12	6413
	16	1.1/16"-12	6404				
Накрайник с О-пръстен и цилиндрична част 90°	Dn	резба	каталожен №	Накрайник с вътрешен конус 90°	Dn	резба	каталожен №
	08	5/8"-18	6420		08	5/8"-18	6430
	10	3/4"-16	6421		10	3/4"-16	6431
	12	7/8"-14	6422		12	7/8"-14	6432
	16	7/8"-14	6423		16	1.1/16"-12	6433
	16	1.1/16"-12	6424				
Накрайник с О-пръстен и цилиндрична част 45°	Dn	резба	каталожен №	Накрайник с вътрешен конус 45°	Dn	резба	каталожен №
	08	5/8"-18	6440		08	5/8"-18	6450
	10	3/4"-16	6441		10	3/4"-16	6451
	12	7/8"-14	6442		12	7/8"-14	6452
	16	7/8"-14	6443		16	1.1/16"-12	6453
	16	1.1/16"-12	6444				
Накрайник с О-пръстен и контролна точка	Dn	резба	каталожен №	Накрайник с външна резба и О-пръстен	Dn	резба	каталожен №
	08	5/8"-18	6330		08	5/8"-18	6300
	10	3/4"-16	6331		10	3/4"-16	6301
	12	7/8"-14	6332		12	7/8"-14	6302
	16	7/8"-14	6333		16	1.1/16"-12	6303
Накрайник с О-пръстен и контролна точка 90°	Dn	резба	каталожен №	Накрайник с външна резба и О-пръстен 90°	Dn	резба	каталожен №
	08	5/8"-18	6340		08	5/8"-18	6310
	10	3/4"-16	6341		10	3/4"-16	6311
	12	7/8"-14	6342		12	7/8"-14	6312
					16	1.1/16"-12	6313
Накрайник с О-пръстен и контролна точка 45°	Dn	резба	каталожен №	Накрайник с външна резба и О-пръстен 45°	Dn	резба	каталожен №
	08	5/8"-18	6335		08	5/8"-18	6305
	10	3/4"-16	6336		10	3/4"-16	6306
	12	7/8"-14	6337		12	7/8"-14	6307
					16	1.1/16"-12	6308
Накрайник с външна резба и конус	Dn	резба	каталожен №	Двойна опашка	Dn		каталожен №
	08	5/8"-18	6315		08		6460
	10	3/4"-16	6316		10		6461
	12	7/8"-14	6317		12		6462
	16	1.1/16"-12	6318		16		6463
Накрайник с външна резба и конус 90°	Dn	резба	каталожен №	Чаша за дебелостенен маркуч	Dn		каталожен №
	08	5/8"-18	6325		08		6500A
	10	3/4"-16	6326		10		6501A
	12	7/8"-14	6327		12		6502A
					16		6503A
Накрайник с външна резба и конус 45°	Dn	резба	каталожен №				
	08	5/8"-18	6320				
	10	3/4"-16	6321				
	12	7/8"-14	6322				

Забележка: накрайниците са само за дебелостенен маркуч!

Механична преса за климатични маркучи Четири комплекта челюсти	Кат. №
	MC71550
	дебелостенни маркучи
Хидравлична преса за климатични маркучи Седем комплекта челюсти	Кат. №
	MC71500
	тънкостенни и дебелост. маркучи