

КОМПОЗИТНИ МАРКУЧИ

ЗА ГОРИВА

GASSOFLEX



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Работно налягане	Радиус на огъване	Тегло
	DN	mm	bar	mm	кг/м
GGE05014	2"	51.0	14	190	2.01
GGE07510	3"	80.0	10	290	3.40
GGE10014	4"	102.0	14	320	5.95
AAE07510	3"	80.0	10	290	1.30

СМУКАТЕЛНО - НАГНЕТАТЕЛЕН МАРКУЧ
ЗА ГОРИВА

Вътрешна камера - полипропилен PP

Външна камера - PVC

Вътрешна спирала - цинкована стомана

Външна спирала - цинкована стомана

Температурен режим - -20°C +100°C

Подходящ за транспортиране на петролни продукти - масла, бензин, дизелово гориво

издържа на 100% биодизел

Приложение - цистерни и стационарни системи

Работното налягане е със защитен фактор 5

ЗА ХИМИКАЛИ - PTFE

GASSOFLEX



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Работно налягане	Радиус на огъване	Тегло
	DN	mm	bar	mm	кг/м
GGP05014	2"	51.0	14	190	2.00
GGP07514	3"	80.0	14	290	3.55
GGP10014	4"	102.0	14	320	6.40

СМУКАТЕЛНО - НАГНЕТАТЕЛЕН МАРКУЧ
ЗА ХИМИКАЛИ И ХРАНИ

Вътрешна камера - тефлон PTFE

Външна камера - PVC

Вътрешна спирала - неръждаема стомана

Външна спирала - неръждаема стомана

Температурен режим - -20°C +100°C

Подходящ за транспортиране на петролни продукти, силно агресивни химикали, FDA за храни

Моля, консултирайте се относно химическа устойчивост!

Приложение - цистерни и стационарни системи

Работното налягане е със защитен фактор 5

Чаша за композитни маркучи	Маркуч		поцинкована стомана	неръждаема стомана AISI 304
	DN		кат. №	кат. №
	25		CF025CSCH	CF025SSCH
	32		CF032CSCH	CF032SSCH
	40		CF040CSCH	CF040SSCH
	50		CF050CSCH	CF050SSCH
	65		CF065CSCH	CF065SSCH
	80		CF075CSCH	CF075SSCH
	100		CF100CSCH	CF100SSCH
	125		CF125CSCH	CF125SSCH
	150		CF150CSCH	CF150SSCH

Уплътнения композитни маркучи	Маркуч		Материал NBR	Материал FKM (viton)
	DN		кат. №	кат. №
	25		SL025NBRCH	SL025FKMCH
	32		SL032NBRCH	SL032FKMCH
	40		SL040NBRCH	SL040FKMCH
	50		SL050NBRCH	SL050FKMCH
	65		SL065NBRCH	SL065FKMCH
	80		SL075NBRCH	SL075FKMCH
	100		SL100NBRCH	SL100FKMCH
	125		SL125NBRCH	SL125FKMCH
	150		SL150NBRCH	SL150FKMCH

Накрайник с тръбна цолова външна резба за комп. маркуч	Маркуч	Резба	Алуминий	неръждаема стомана AISI 316
	DN	G	кат. №	кат. №
	25	1"	RM2525ALCH	RM2525SSCH
	32	1.1/4"	RM3232ALCH	RM3232SSCH
	38	1.1/2"	RM3838ALCH	RM3838SSCH
	50	2"	RM5050ALCH	RM5050SSCH
	65	2,1/2"	RM6363ALCH	RM6363SSCH
	80	3"	RM7575ALCH	RM7575SSCH
	100	4"	RM0100ALCH	RM0100SSCH

Накрайник за заварка за комп. маркуч	Маркуч	Диаметър	Черна стомана	неръждаема стомана AISI 316
	DN	ф	кат. №	кат. №
	25	-	-	-
	32	-	-	-
	38	-	-	-
	50	-	-	-
	65	-	-	-
	80	89,9	JO183CSCH	JO183SSCH
	100	114,3	JO186CSCH	JO186SSCH